



## CAM2 BLUE KRONE EP 2

### GRASA MULTIPRÓPÓSITO DE EXTREMA PRESIÓN

#### DESCRIPCIÓN

**CAM2 Blue Krone EP 2** es una grasa lubricante de litio, multipropósito, extrema presión y desempeño superior. Provee una excelente protección contra el desgaste y cargas severas de impacto. Eficiente protección contra la herrumbre e inhibición de la corrosión. Posee una mejorada protección antioxidante y buena resistencia al lavado por agua.

Se formula con aceites minerales de gran refinación y alto índice de viscosidad, un jabón de 12-hidroxiestearato de litio y un paquete de aditivos especialmente seleccionado y de comprobado desempeño.

CAM2 Blue Krone EP 2 es una grasa de diseño multipropósito adecuada para un amplio rango de aplicaciones en unidades comerciales e industriales.

#### BENEFICIOS

- Superior capacidad EP protege contra el desgaste y cargas de impacto.
- Buena estabilidad mecánica, mantiene su consistencia durante el servicio.
- Buena protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Excelente resistencia contra la oxidación provee una mayor vida de servicio.
- Buena resistencia al barrido por agua y buena adhesividad en las superficies metálicas.
- Posee buena capacidad de bombeo en sistemas de lubricación centralizada.

#### APLICACIONES

Grasa multipropósito de extrema presión, apropiada para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Cojinetes planos, rodamientos, bujes y pines de equipos industriales diversos que operan a temperaturas y cargas moderadas, en condiciones húmedas o secas. Es útil también, para la lubricación de equipos mineros, de construcción y agroindustriales. En servicio automotriz es adecuada para la lubricación de rodamientos de ruedas de vehículos y engrase de elementos del chasis.

#### PROPIEDADES TÍPICAS

| Propiedad                                 | Método     | Valores Típicos |
|---|------------|-----------------|
| Consistencia NLGI                         | ASTM D217  | 2               |
| Color                                     | Visual     | Azul            |
| Espesante                                 |            | Jabón de Litio  |
| Viscosidad a 40°C, cSt                    | ASTM D445  | 220             |
| Penetración trabajada, 25°C, 1/10 mm      | ASTM D217  | 278             |
| Punto de goteo, °C                        | ASTM D2265 | 190             |
| Prueba de 4 Bolas, Carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 250             |
| Rango de operación, °C                    |            | -15/120         |

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



## **SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

## **ALMACENAMIENTO**

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.